

100 لتر	150 لتر	200 لتر	300 لتر	400 لتر	500 لتر	نماذج UT* و UL* ونماذج أرضية
ETKV - 100 لتر	ETKV - 150 لتر	ETKV - 200 لتر	ETKV - 300 لتر	ETKV - 400 لتر	ETKV - 500 لتر	
السعة باللترات	100 لتر	150 لتر	200 لتر	300 لتر	400 لتر	500 لتر
الأقطار والأطوال	Ø810x540 مم	Ø1170x540 مم	Ø1480x540 مم	Ø1855x570 مم	Ø1550x700 مم	Ø1881x700 مم
الوزن	34 كجم	37 كجم	44 كجم	65 كجم	91 كجم	104 كجم
المبادل الحراري (اختياري)	ستانلس ستيل 316L	ستانلس ستيل 316L	ستانلس ستيل 316L	ستانلس ستيل 316L	ستانلس ستيل 316L	ستانلس ستيل 316L
السخان الكهربائي	ستانلس ستيل 1.5 كيلو واط حماية مزدوجة مع ترموستات قابلة للتعديل	2.4 كيلو واط	2.4 كيلو واط	2.4 كيلو واط	2.4 كيلو واط	2.4 كيلو واط
ضغط التشغيل	≥ 8 بار ضغط اختبار، بحد أقصى 12 بار للخزانات 1.5 مم					
الطلاء الخارجي	ألومنيوم-زنك بوزن 150 جرام - طلاء رُش مسحوق، مضاد للأشعة فوق البنفسجية، مخصص للمناخات الاستوائية					
الخزان من الداخل	ستانلس ستيل SUS 316L بسمك 1.5 مم (يتوفر أيضًا بسمك 1.2 مم)					
عزل الخزان	رغوة بولي يوريثين صلبة خالية من مركبات الكلوروفلوروكربون (بسمك 50 مم)					
المداخل / المخارج	4/3 بوصة	4/3 بوصة	4/3 بوصة	4/3 بوصة	4/3 بوصة	4/3 بوصة
وصلة المياه المنزلية	UT / UL	UT / UL	UT / UL	على الجانب	على الجانب	على الجانب
التعليق على الحائط	نعم	نعم	نعم	أقدام قابلة للضبط	أقدام قابلة للضبط	أقدام قابلة للضبط

التصميم - التصنيع - الجودة



مصنعا حاصل على شهادة ISO 9001 و ISO 14001
EN 55014-1: 2006 + A1 + A2 EN 55014-2: 2015
EN60335-1:2012 + A11- EN60335-221:2003+A1+A2-EN62233:2008
EN12975 & EN12976-EN2014/35/EU-EN2014/30/EU
EN 61000-3-2:2014-EN 61000-3-3:2013

مميزات خاصة للمناطق الفرنسية الخارجية:
اختبار الحمل الميكانيكي لمستشعر الطاقة الشمسية وفقًا للمواصفة الفرنسية
NF EN 12975-2 المادة 5.9 DOM P_{fmax} 5650 26Pa
اختبار مقاومة الصدمات وفقًا لـ NF EN 12975-2 المادة 5.3:
الارتفاع الأقصى: 2 متر (غير تالف)
UT*: وصلات المياه المنزلية أسفل الخزان
UL*: وصلات مياه منزلية علوية وسفلية (وحدة)