


	100 L 	150 L 	200 L 	300 L 	400 L 	500 L 
UT*, UL*, modelos básicos	ETKV - 100 L	ETKV - 150 L	ETKV - 200 L	ETKV - 300 L	ETKV - 400 L	ETKV - 500 L
Capacidad en litros	100 L	150 L	200 L	300 L	400 L	500 L
Diámetros y longitudes	Ø 540x810 mm	Ø 540x1170 mm	Ø 540x1480 mm	Ø 570x1855 mm	Ø 700x1550 mm	Ø 700x1881 mm
Peso	34 kg	37 kg	44 kg	65 kg	91 kg	104 kg
Intercambiador (opcional)	Acero inoxidable 316 L	Acero inoxidable 316 L	Acero inoxidable 316 L	Acero inoxidable 316 L	Acero inoxidable 316 L	Acero inoxidable 316 L
Calentador eléctrico	Doble protección de acero inoxidable de 1,5 kW con termostato regulable				2,4 kW	2,4 kW
Presión de funcionamiento	≤ 8 bares de presión de prueba, máximo 12 bares para tanques de 1,5 mm					
Revestimiento exterior	Aluzinc 150 gr - pintura en polvo pulverizada, anti-UV para climas tropicales					
Tanque interior	Acero inoxidable SUS 316 L con espesor de 1,5 mm (también disponible con espesor de 1,2 mm)					
Aislamiento del tanque	Espuma rígida de poliuretano de dos componentes sin CFC (50 mm de espesor)					
Entradas / Salidas	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Conexión de agua sanitaria	UT / UL	UT / UL	UT / UL	Lateral	Lateral	Lateral
Montaje en pared	Sí	Sí	Sí	Patas ajustables	Patas ajustables	Pata ajustable

Concepción - Diseño - Calidad 

Características especiales para los territorios franceses de ultramar:
Carga mecánica del sensor solar testada según la norma francesa NF EN 12975-2, artículo 5.9 DOM: P_{fmax} 5650 26Pa
Ensayo de resistencia al impacto según la norma NF EN 12975-2, artículo 5.3: altura máxima: 2 m (sin daños)

*UT: Conexiones de agua doméstica por debajo del tanque

*UL: Conexiones de agua doméstica superior e inferior (unidad)

Nuestra fábrica cuenta con la certificación ISO 9001 e ISO 14001
EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015
EN60335-1:2012 + A11- EN60335-221:2003+A1+A2-EN62233:2008
EN12975 & EN12976-EN2014/35/EU-EN2014/30/EU
EN 61000-3-2:2014-EN 61000-3-3:2013