

|                                  | 100L  | 150L  | 200L  | 300L  | 400L  | 500L  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| UT*, UL*, modelos de solo        | ETKV - 100L                                                                            | ETKV - 150L                                                                            | ETKV - 200L                                                                              | ETKV - 300L                                                                              | ETKV - 400L                                                                              | ETKV - 500L                                                                              |
| Capacidade em litros             | 100L                                                                                   | 150L                                                                                   | 200L                                                                                     | 300L                                                                                     | 400L                                                                                     | 500L                                                                                     |
| Diâmetros e comprimentos         | Ø540x810mm                                                                             | Ø540x1170mm                                                                            | Ø540x1480mm                                                                              | Ø570x1855mm                                                                              | Ø700x1550mm                                                                              | Ø700x1881mm                                                                              |
| Peso                             | 34 kg                                                                                  | 37 kg                                                                                  | 44 kg                                                                                    | 65 kg                                                                                    | 91 kg                                                                                    | 104 kg                                                                                   |
| Permutador (como opção)          | 316L em aço inoxidável                                                                 | 316L em aço inoxidável                                                                 | 316L em aço inoxidável                                                                   | 316L em aço inoxidável                                                                   | 316L em aço inoxidável                                                                   | 316L em aço inoxidável                                                                   |
| Aquecedor elétrico               | Aço inoxidável 1,5kW proteção dupla com termóstato ajustável                           |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          | 2,4 kW                                                                                   | 2,4 kW                                                                                   |
| Pressão de trabalho              | ≤ 8-bar pressão de teste, máximo de 12 bar para tanques de 1,5mm                       |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Revestimento externo             | Pintura em pó 150gr Alumínio Zinco, anti-UV para climas tropicais                      |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Tanque interno                   | Aço inoxidável SUS 316L com 1,5mm de espessura (também disponível em 1,2mm)            |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Isolamento do tanque             | Espuma rígida de poliuretano de dupla camada sem CFC (50 mm de espessura)              |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
| Entradas / Saídas                | G 3/4"                                                                                 | G 3/4"                                                                                 | G 3/4"                                                                                   | G 3/4"                                                                                   | G 3/4"                                                                                   | G 3/4"                                                                                   |
| Ligação à rede de água doméstica | UT / UL                                                                                | UT / UL                                                                                | UT / UL                                                                                  | Na lateral                                                                               | Na lateral                                                                               | Na lateral                                                                               |
| Montagem na parede               | Sim                                                                                    | Sim                                                                                    | Sim                                                                                      | Pés ajustáveis                                                                           | Pés ajustáveis                                                                           | Pé ajustável                                                                             |

## Conceção - Design - Qualidade



Características especiais para os territórios ultramarinos franceses:

Carga mecânica do sensor solar testada em conformidade com a norma francesa NF EN 12975-2 Artigo 5.9 DOM: P<sub>max</sub> 5650 26Pa

Teste de resistência ao impacto em conformidade com a norma NF EN 12975-2 Artigo 5.3: altura máxima: 2m (sem danos)

\*UT: Ligações à rede de água doméstica por baixo do tanque

\*UL: Ligações à rede de água doméstica na parte superior e inferior (unidade)

A nossa fábrica é certificada pelas normas ISO 9001 e ISO 14001

EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:2015

EN60335-1:2012 + A11- EN60335-221:2003+A1+A2-EN62233:2008

EN12975 & EN12976-EN2014/35/EU-EN2014/30/EU

EN 61000-3-2:2014-EN 61000-3-3:2013

